# AIR-SAVER 2"

**Économiseur d'énergie d'air comprimé**

## CARACTÉRISTIQUES

L'AIR-SAVER est généralement installé sur la sortie d'air du réservoir d'air. Alternativement, il est appliqué dans les usines plus grandes pour fermer certaines parties du système d'air comprimé, où pendant certaines parties de la journée aucun air comprimé n'est nécessaire.

L'AIR-SAVER a fait ses preuves et économisé des millions de CFM d'air comprimé dans le monde. L'AIR-SAVER aide les utilisateurs finaux à éviter que l'air comprimé ne s'échappe inutilement, ce qui réduit les heures de fonctionnement du compresseur et prolonge ainsi sa durée de vie, économisant de l'énergie et des coûts d'exploitation.

**Un module de programmation simple mais passionnant!**
Le module de commande offre une simplicité de programmation et des fonctionnalités d'affichage intéressantes, vous offrant des informations visuelles et des options de marque d'entreprise.

## AVANTAGES COMMERCIALES

- Une économie quotidienne potentielle d'au moins un réservoir d'air en air comprimé
- Pas de démarrages inutiles du compresseur pendant les périodes où l'air comprimé n'est pas nécessaire
- Les activités du compresseur, du sécheur et du filtre sont réduites pendant les heures de fermeture de l'usine
- La réduction des besoins d'entretien et de la consommation électrique permet des économies considérables sur les coûts d'entretien et d'énergie
- Heure programmée ou télécommandée
- Ouverture et fermeture manuelle de la vanne possible, en cas de panne de courant

## AVANTAGES TECHNIQUES

- Généralement installé sur la sortie d'air du réservoir d'air ou appliqué en variante pour fermer certaines parties du système d'air comprimé
- Une batterie 3 volts CR2032 (longue durée de vie) enregistre le programme de commutation entré et les réglages réels du jour et de l'heure en cas de coupure de courant ou de panne
- Ouverture lente de la vanne pour éviter les «coups de bélier» dans le système de canalisation
- Vanne en laiton nickelé
- Conception compacte - Facile à installer

SPÉCIALISTE DE GESTION DE CONDENSAT D'AIR COMPRIMÉ

# AIR-SAVER 2"

## Économiseur d'énergie d'air comprimé

## DIMENSIONS



Plusieurs couleurs d'affichage vous offrant une couleur d'affichage qui correspond le mieux au style de la maison de votre entreprise (ou même à celui de votre client)!

## SPÉCIFICATIONS

| | |
|---|---|
| Pression du systeme min./max. | 0 - 230 psi |
| Min./max. température du fluide | 34 - 210 °F |
| Min./max. température ambiante | 34 - 120 °F |
| Options de tension d'alimentation | 115 VAC ou 230 VAC 50/60 Hz. |
| Consommation d'énergie | 9 W pendant la rotation |
| Protection d'environnement | NEMA13 (IP54) |
| Raccords d'entrée/sortie de la vanne | 2" NPT |
| Durée d'ouverture/fermeture | 105 sec. (90°) |
| Corps de la vanne | Laiton nickelé |
| Affichage | Indique le jour, l'heure, l'état de la vanne, l'état de la batterie |
| Type de batterie | CR2032, 3 volt |
| Options programmable | Planification hebdomadaire, max. 100 points de commutation, à répartir de 1-7 jours |
| Commande manuelle | Oui |
| Télécommande | Oui (optionelle) |

Vanne en laiton nickelé, ouverture et fermeture manuelle de la vanne possible, en cas de panne de courant

Option de contrôle à distance

**JORC est certifié NEN - EN - ISO 9001:2015**

Les informations fournies sous ce pli sont précises et fiables. Cependant, aucune responsabilité n'est assumée ni pour son usage ni pour n'importe quelle infraction aux brevets ou droits des autres, qui peuvent résulter de son utilisation. En outre, JORC se réserve le droit de mettre à jour l'information sans communication.

**JORC Industrial LLC**
1146 River Road
New Castle, DE 19720
USA

Tel +1 302-395-0310
Fax +1 302-395-0312
E-mail info@jorc.com
http:// www.jorc.com