SEPREMIUM 2（サープレミアム）

コンプレッサー最大2 m³/minまで対応の油水分離機

製品特徴

ドレンがSEPREMIUM 2に流れ込むと油分がろ過特性を通して分離される。

油吸着エレメントは、様々な吸着技術を組み合わせて、出力段階で5ppm未満の残さ油を達成

SEPREMIUM 2は小型のコンプレッサーにコスパ最高の装置。

SEPREMIUM 2は簡単に標準で付いてくる取付金具に入る。維持にあたって、流入口と排出口を外し、分離機全体を取り、新たなユニットを金具に取付。

取り替えるろ過エレメントのない
SEPREMIUM 2は清潔で速い維持を提供。

ホースの黄銅から造られた継手は簡単な取付を促進

商業上の利点

- 全ての圧縮機油を分離
- コンパクトなデザイン
- 油分を計るためのテストバルブとサンプルボトル
- 水槽のなさによる抗菌性
- 自社ブランドの場合はJORCにお問い合わせください

技術的な利点

- 高性能なろ過特性
- 単純な設置および整備の手順
- 鉱油や合成潤滑油、安定するドレンのエマルジョンを確実に分離
- 壁掛けのための取付金具込み
- ホースの黄銅の継手による簡単な取付

ドレン処理の専門家

ドレン処理の専門家

SEPREMIUM 2（サープレミアム）

コンプレッサー最大2 m³/minまで対応の油水分離機

寸法

取付金具

ドレン入口

ドレン排出口

テストバルブ

技術仕様

圧縮機の最大容積(m3/min.)	2 m3/min.
エレメントにおける油の吸収の最大容積(リットル)	2L
高性能な白いエレメント	1
活性炭エレメント	1
ドレン入口	1/2"
ドレン排出口	1/2"
テストバルブ	あり
サービス弁	なし
オーバーフローの表示	なし
出力値の対象	5 ppm以下
ハウジングの材質	ABS樹脂
再生利用可能性	あり
ハウジングの色	黒
ふたの色	グレー

分離可能性

鉱油	可能
合成潤滑油	可能
安定するドレンのエマルジョン	可能
ポリグリコール、 Roto-Inject、Sigma Mol*	可能

サンプルボトル込み

特別なエレメント及び／又は24/7の装置の際、JORCにお問い合わせください。

JORCはNEN-EN-ISO9001:2015認証取得済

こちらの情報は正確で信頼出来ると考えられています。ただし、その使用または、その使用に起因する特許もしくは他人の権利侵害については、一切の責任を負いません。なお、JORCは、予告なく、義務を負うことなく以上情報を改訂する権利を有します。

JORC Industrial 株式会社
Pretoriastraat 28
NL-6413 NN Heerlen
オランダ

電話 +31 45 5242427

info@jorc.nl
www.jorc.eu