

EZ-1

Purgeur de condensat avec temporisateur électronique

CARACTÉRISTIQUES

Le EZ-1 évacue le condensat des systèmes d'air comprimé utilisant la combinaison d'une vanne solénoïde et un temporisateur électronique.

Le EZ-1 peut être installé sur tous les composants de système air comprimé avec une capacité jusqu'à 16 bar.

Le EZ-1 offre une véritable simplicité d'installation au plus bas coût possible.

Le EZ-1 est un produit fabriqué en masse disponible en différentes tailles de raccordement de la vanne et plusieurs options de couleur de la temporisateur.



AVANTAGES COMMERCIALES

- Des prix discount discutable pour grande quantités
- Adapté à tout type de système d'air comprimé, jusqu'à 16 bar
- Construction de vannes utilisable, offrant à vos revenus d'entretien courant
- Étiquetage privé possible

AVANTAGES TECHNIQUES

- Grand orifice de la vanne (4.0 mm)
- Différentes tailles de connexion disponibles, vous offrant une flexibilité d'installation sans avoir besoin d'adaptateur
- Pas d'air lock pendant operation
- Entretien rapide
- Bouton de test
- Cycles de temps précis
- Composants de circuits imprimés premium sélectionnés


EZ-1

Purgeur de condensat avec temporisateur électronique

DIMENSIONS



Voyants lumineux indiquant l'état de fonctionnement



Plusieurs options de raccordement

SPÉCIFICATIONS

| | |
|-------------------------------|---|
| Capacité max. de compresseur | Pas de limite |
| Pression min./max. de service | 0 - 16 bar (pression plus élevée disponible, voir FLUIDRAIN-HP-S) |
| Options pour la tension | 24 - 230 VAC/DC 50/60Hz (svp spécifier) |
| Température du fluide | 1 - 55 °C |
| Température environnement | 1 - 55 °C |
| Temps (ON/OFF) | 0.5 - 10 secondes / 0.5 - 45 minutes |
| CI de temporisateur | Technologie SMD assure la cohérence de la production |
| Indicateurs | LED |
| Bouton de TEST | Oui |
| Type de vanne | 2/2, pilotage direct |
| Orifice de vanne | 4 mm |
| Orifice de vanne | FPM |
| Raccordements d'entrée/sortie | 1/4", 3/8", 1/2" BSP ou NPT |
| Hauteur de raccord d'entrée | 1 cm |
| Vanne nettoyable | Oui |
| Matériel de vanne | Laiton (également disponible Acier inoxydable, voir FLUIDRAIN) |
| Connexion | DIN 43650-A |
| Protection d'environnement | IP65 (NEMA4) |



Les accessoires comprennent des vannes à bille

JORC est certifié NEN - EN - ISO 9001:2015

Les informations fournies sous ce pli sont précises et fiables. Cependant, aucune responsabilité n'est assumée ni pour son usage ni pour n'importe quelle infraction aux brevets ou droits des autres, qui peuvent résulter de son utilisation. En outre, JORC se réserve le droit de mettre à jour l'information sans communication.

JORC Industrial BV
 Pretoriastraat 28
 NL-6413 NN Heerlen
 les Pays-Bas

Tel. +31 45 5242427

info@jorc.nl
 www.jorc.eu

